

IRRORATRICE SEMOVENTE AMATE TIZONA 37 PRO

Irroratrice semovente appositamente progettata per l'applicazione intensiva di prodotti fitosanitari, concimi fogliari, ecc. all'interno di serre, tunnels, multichapelles, ecc. e all'esterno di campi coltivati, per tutti i tipi di frutta e verdura come pomodori, cetrioli, peperoni, frutti di bosco, ecc...

Motore Kubota 4 cilindri diesel, raffreddamento a liquido, da 37.5 CV, trasmissione idrostatica con una velocità massima di 8.00 km/ora ed inversore elettroidraulico.

Trazione integrale 4x4 tramite un sistema idraulico diretto e l'articolazione centrale garantiscono un'ottima manovrabilità nelle colture più strette, con un raggio di sterzata di 1,20 m. Inoltre, è dotato dell'innovativo sistema di adattamento al terreno per superare qualsiasi ostacolo incontrato durante il lavoro.

Telaio in acciaio trattato con robusta articolazione centrale, con tutti gli elementi di fissaggio e i principali punti di utilizzo realizzati in acciaio inossidabile per mantenere in ottime condizioni l'intera attrezzatura e una linea aerodinamica che facilita il movimento all'interno della serra.

Serbatoio del gasolio in acciaio inossidabile con capacità di 25 litri, dotato di indicatore LED di riserva e di un indicatore visivo sul serbatoio stesso.

Cassetto in acciaio inossidabile che isola la batteria dal resto del telaio, con uno scomparto per tenere sempre a portata di mano una scatola di ricambi per diffusori e ugelli.

Pannello di controllo in acciaio inossidabile e comando pompa di lavaggio dal posto di guida.

Le possibilità di lavoro con Tizona 37pro sono di alto rendimento, grazie ai suoi 5 punti luce a LED che garantiscono condizioni di lavoro ottimali anche in totale oscurità.

Botte con capacità di 500 litri con impianto a trasmissione idraulica per ottenere una penetrazione massima ed efficace tra la massa vegetale.

Pompa a tre pistoni ad alte prestazioni con una portata massima di 70 l/min. e una pressione massima di 50 bar.

Serbatoio con acqua di risciacquo da 15 litri ed impianto di lavaggio interno della botte dotato di una pompa a membrana azionata elettricamente ed un ugello di lavaggio.

Turbodiffusore a trasmissione idraulica, con spostamento orizzontale idraulico per l'irrorazione fino all'altezza di m 3.50. Quattro portaugelli tripli e tre tipi di diffusori (ATR-Albuz-NOVI) per ogni lato a comando indipendente.

Due barre laterali fisse indipendenti, per l'irrorazione nelle parti basse quando il turbodiffusore è in posizione alta, con tre portaugelli tripli e tre tipi di diffusori (ATR-Albuz-NOVI).